

КОНДИЦИОНЕР ВАЛКА

FRANSGARD SV-2500

Достигайте лучшего качества вашего урожая!

Универсальность применения — эффективен при заготовке трав и сломы

Вспушивание массы в валке для ускорения высыханияи снижения потерь питательной ценности корма

Минимизация риска поражения массы вредными бактериями и грибками

Сокращение количества технологических операций — снижение эксплуатационных затрат и почвенного уплотнения

Меньшее загрязнение корма инородными примесями (земля, камни и т.д.)

Оптимальная форма и расположение валка — повышение производительности последующих операций

Кондиционер валка

FRANSGARD SV-2500

С момента своего появления в 2003 году популярные кондиционеры валка Fransgard постоянно развивались и адаптировались к потребностям клиентов, в то время как все больше рынков узнавали об этой машине и ее качествах, что сделало Fransgard лидером на рынке этой техники.

Кондиционер валка может с успехом использоваться на траве, сене или соломе и оставляет высокий воздушный валок без примесей, таких как земля и камни. Короче говоря, вы достигаете:

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УРОЖАЯ

Основные преимущества кондиционера валка:



Поворотные колеса для плавного хода при маневрировании на поле. Рабочая высота регулируется. Складываются вовнутрь при транспортировке.



Усиленная поворотная 3-х точечная навеска и длинные дефлекторы позволяют смещать валок в сторону до 80 см.



Защитный кожух привода барабана оснащается сервисным лючком для проверки ремней.



Мощный барабан с 6-ю рядами пальцев (72 шт.). Большой зазор 18 см между пальцами и корпусом позволяет работать на больших тяжелых валках. Барабан приводится в движение 4 прочными клиновыми ремнями.



Съемная фронтальная пластина корпуса для позволяет увеличить высоту входа массы в кондиционер на 10 см для работы на больших валках.

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ

SV-2500 разработан для самых тяжелых условий кормозаготовки и обеспечивает высокое качество, производительность и универсальность применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наимерование характеристики	Показатель
МОДЕЛЬ	SV-2500
РАБОЧАЯ ШИРИНА	2,50 м
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	3,00 м
ДИАМЕТР БАРАБАНА	80 см
ОБОРОТЫ БАРАБАНА	485 об/мин
КОЛ-ВО ПАРНЫХ ЗУБЬЕВ	72 шт
КОЛЕСА	16,5×6,5-8/6 ply
ВОМ ТРАКТОРА	540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ	от 80 л.с.
ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО	кат. 2
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	8-20 км/ч
МАССА	710, кг



FRANSGARD SV-2500

APEHF

Ассоциация производителей-экспортеров
сена и кормов

+7 (495) 374-99-98

+7 (930) 035-70-17

info@apehf.com

www.apehf.com